

## LES MOULURES DU NORD

5 rue de la Cense des raisnes

59710 Ennevelin

tél : 03.20.87.07.47/ [contact@moulesdunord.com](mailto:contact@moulesdunord.com)

### FICHE TECHNIQUE ET CONSEIL DE POSE :

Félicitations pour votre achat de lames pour terrasses et Bardage.

### Gamme Easiklip Outdoor

Description du produit :

LAMES DE TERRASSE en Cèdre Massif Abouté

Dimension : 32 mm d'épaisseur avec le support PVC

18 mm de bois massif

Largeur des lames : 97 mm et longueur fixe : 1,20m

Le cèdre étant un bois de classe 4 avec une odeur très caractéristique, très stable, et quasiment imputrescible.

Produit écologique certifié PEFC (issu de forêts durablement gérées).

Les lames de cèdre sont fournies brutes (sans finition) et ne nécessitent aucun traitement. Les UV dans le temps feront grisâiller normalement la couleur du bois.

Avant de commencer la pose de la terrasse ou du bardage, lire attentivement tout ce qui suit sur l'assemblage des lames avec le système révolutionnaire. Ce système permet de poser une terrasse bois ou bardage massif sans utilisation de colle, ni clous ou vis et très facilement.

Ce produit convient également à toutes les pièces humides ; salles de bain, hammams, saunas.

#### Consigne avant la pose :

S'assurer que le support est plat et résistant (non meuble) et laissez une pente d'1cm par mètre à partir du début de la terrasse jusqu'au bout pour obtenir un écoulement optimal de l'eau.

Lors de la pose, il est préconisé de laisser un Joint de dilatation de 15 mm entre le bord de la terrasse et le mur.

Le bois est un produit naturel et chaque lame a un aspect différent. Des nuances de ton peuvent apparaître sur une même lame, mais elles s'estompent avec le temps (grisaillement). Dans l'emballage, sous l'étiquette de présentation, le ton du bois de la lame peut varier sous l'influence de la lumière du jour, cette différence s'estompera dans le temps. Le bois continue de travailler en fonction des variations climatiques (il se rétracte ou se dilate sous l'effet d'humidité contenue dans l'air). Ces variations sont plus sensibles sur la largeur de la lame. Ce phénomène est permanent.

#### Préparation du support :

La terrasse doit être construite sur une surface plane qui peut être du béton, du carrelage, une ossature bois ou terre végétale.

Pour une pose sur la terre végétale, prévoir un géotextile contre les mauvaises herbes.

Support et instructions de pose des lames de terrasse :



Les lames de terrasse sont fournies avec un support PVC fixé sur les lames. (Photo 1 & 2)



Photo 3



Photo 4



Photo 5

Ce support permet l'assemblage des lames très facilement par clipsage (6 fixations de couleur noire)  
Partie mâle et partie femelle. (Photos 3,4 et 5)



Photo 6



Photo 7



Photo 8

Pour les découpes sur la longueur, ôtez la vis située sur la fixation noire afin de pouvoir coulisser l'attache à l'endroit souhaité (Photos 6,7 et 8).



Photo 9

L'emboîtement sur le bout des lames se faisant avec les languettes fournies dans les conditionnements (Photo 9). Les lames sont ainsi parfaitement planes. Insérer les languettes dans la rainure de la jonction

des lames (Photos 10 à 13)



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13

La pose ne nécessite pas de lambourdes sur le sol, le support PVC permettant la pose directement sur le sol ainsi qu'un drainage de l'eau sous les lames (Photos 14 & 15)

#### ENTRETIEN :



Photo 14



Photo 15

Une terrasse en bois ne nécessite pas d'entretien spécifique dès lors que l'on accepte l'évolution de teinte naturelle.

Il est conseillé d'entreprendre une fois / an un nettoyage.

Ce nettoyage permet d'éradiquer le développement de moisissures et accumulation de pollutions diverses.

Une terrasse non entretenue peut ainsi devenir dangereuse en cas de stagnation d'eau.

Nettoyage avec un balai à brosse ou haute pression (puissance modérée).

#### La garantie

La garantie de ce produit est de 5 ans (veuillez conserver soigneusement votre ticket de caisse avec la date d'achat), dans les conditions normales d'utilisation.

#### Vidéo de pose

Vous pouvez retrouver la vidéo de pose sur notre chaîne youtube : **Les Moulures du Nord**

 **LES MOULURES  
DU NORD**

## LES MOULURES DU NORD

5 rue de la cense des raisnes

59710 Ennevelin

tél : 03.20.87.07.47/ [contact@moulesdunord.com](mailto:contact@moulesdunord.com)

### FICHE TECHNIQUE ET CONSEIL DE POSE :

Félicitations pour votre achat de lames pour terrasses et Bardage.

#### Gamme Easiklip Outdoor (Bardage)

Description du produit :

BARDAGE en Cèdre Massif Abouté

Dimension : 32 mm d'épaisseur avec le support PVC

18 mm de bois massif

Largeur des lames : 97 mm et longueur fixe : 1,20m

Le cèdre étant un bois de classe 4 avec une odeur très caractéristique, très stable, et quasiment imputrescible.

Produit écologique certifié PEFC (issu de forêts durablement gérées).

Les lames de cèdre sont fournies brutes (sans finition) et ne nécessitent aucun traitement. Les UV dans le temps feront grisailier normalement la couleur du bois.

Avant de commencer la pose de la terrasse ou du bardage, lire attentivement tout ce qui suit sur l'assemblage des lames avec le système révolutionnaire. Ce système permet de poser une terrasse bois ou bardage massif sans utilisation de colle, ni clous ou vis et très facilement. Ce produit convient également à toutes les pièces humides : Salles de bain, hammams, saunas.

#### Utilisation :

Pose traditionnelle conforme au DTU 41,2

La pose d'un pare-pluie n'est pas obligatoire sur les parois déjà étanches en béton ou en maçonnerie enduite.

Pour les structures à ossatures bois, la nécessité ou non d'un pare pluie est précisée dans le DTU 31,2.

Aménager une lame d'air ventilée est obligatoire et indispensable pour la pérennité du bardage. Elle doit disposer d'une entrée (ventilation basse) et d'une sortie (ventilation haute) directement vers l'extérieur.

Garde au sol de 10 cm minimum par apport au sol fini.

#### Consignes et indications avant la pose :

S'assurer que le support est plat et résistant (non meuble)

Le bois est un produit naturel et chaque lame a un aspect différent. Des nuances de ton peuvent apparaître sur une même lame, mais elles s'estompent avec le temps (grisaillement). Dans l'emballage, sous l'étiquette de présentation, le ton du bois de la lame peut varier sous l'influence de la lumière du jour, cette différence s'estompera dans le temps. Le bois continue de travailler en fonction des variations climatiques (il se rétracte ou se dilate sous l'effet d'humidité contenue dans l'air). Ces variations sont plus sensibles sur la largeur de la lame. Ce phénomène est permanent..

#### Support et instructions de pose du bardage :



Les lames pour le bardage sont fournies avec un support PVC fixé sur les lames. (Photos 1 et 2)



Photo 3



Photo 4



Photo 5

Ce support permet l'assemblage des lames très facilement par clipsage ( 6 fixations de couleur noire)

Partie mâle et partie femelle (Photos 3,4 et 5)



Photo 6



Photo 7



Photo 8

Pour les découpes sur la longueur, ôtez la vis située sur la fixation noire afin de pouvoir coulisser l'attache à l'endroit souhaité (Photos 6,7 et 8)

La pose ne nécessite pas de tasseaux, le support PVC permettant la pose directement sur le mur (Photo 9). Il faut par contre visser le support PVC directement sur le mur grâce à l'emplacement prévu à cet effet. (Photo 10)



Photo 9



Photo 10

L'emboîtement sur le bout des lames se faisant avec les languettes fournies dans les conditionnements (Photo 11). Les lames sont ainsi parfaitement planes. Insérer les languettes dans la rainure de la jonction des lames (Photos 12 à 15)



Photo 11

#### ENTRETIEN :

Le bardage en cèdre ne nécessite pas d'entretien spécifique dès lors que l'on accepte l'évolution de teinte naturelle.



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15

*Nous vous conseillons d'attendre une année afin d'appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection.*

#### Les domaines d'emploi

- Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
- Constructions neuves
- Extensions, surélévations, rénovations
- Habitats individuels, collectifs, aménagement urbain
- Isolation thermique par l'extérieur (ITE) avec bardage rapporté
- Intérieur d'une pièce humide
- Sauna, chalet de jardin

#### Les avantages du produit

- La pose clipsable (sans clou, sans vis)
- La chaleur et l'esthétique incomparable du cèdre
- Un bardage massif naturellement durable et éco-environnemental

#### Vidéo de pose

Vous pouvez retrouver la vidéo de pose sur notre chaîne youtube : **Les Moulures du Nord**

 **LES MOULURES  
DU NORD**